


ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

DIGITOUCH BBV2



Интерактивная панель,
созданная специально для школ




3840 × 2160 (4K)



Android 14



Яркость 550 кд/м2



Частота 60 Гц



Время отклика 6 мс



Bluetooth 5.1



г. Алматы, ул. Ахмедьярова, 28
г. Астана, Улы Дала, 69, офис 28



digis@digis.kz



+7 727 347 00 93 (Алматы)
+7 717 264 00 23 (Астана)



www.digis.kz



Экран	
Размер экрана	86"
Время отклика	6 мс
Соотношение сторон	16:9
Активная область	1895,04 x 1065,96 мм
Разрешение	3840 × 2160 (4K)
Шаг пикселя	0,4935 x 0,4935
Частота обновления	60 Гц
Глубина цвета	1.07 млрд (10 бит)
Контрастность	10 000:1
Угол обзора	178° / 178°
Тип подсветки	DLED
Яркость	550 кд/м2
Срок службы подсветки	≥ 30000 часов
Встроенная система	
Операционная система	Android 14
Процессор	A73*4 + A53*4
Количество ядер	8
Графический процессор	Mali-G52*8
Оперативная память	8 Гб
Встроенное хранилище	128 Гб
Поддержка языков	Казахский, русский и английский
Сенсорный экран	
Метод ввода	палец/стилус
Количество касаний	20
Точность касания	≤ 1,5 мм
Поддержка ОС	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome
Уровень защиты экрана	7H (шкала Мооса)
Внутренние функции	
Динамики	Встроенные динамики (2 × 20 Вт)
Bluetooth	Bluetooth 5.1
WI-FI	WiFi 6, 2.4G + 5G Dual WiFi

Фронтальные порты	HDMI x 2, USB Touch B x 1, Type C x 1, USB 3.0 x 3
Интерфейс	
Порты подключения IN	HDMI x 2, DP x 1, USB 3.0 x2, USB 2.0 x 1, USB Touch x 2, TYPE-C x 1, RS232 x1, RJ45 x 1, PC Audio x 1
Порты подключения OUT	HDMI x 1, линейный (аудиовыход) x 1, RJ45 выход x 1, OPTICAL OUT x 1
Встроенная камера	
Количество пикселей	48 МП
Расположение	спереди
Угол обхвата	По диагонали 118°, по горизонтали 94°, по вертикали 75°
Функции	Поддержка автофокусировки, автоматический баланс белого, компенсация подсветки, поддержка 3D
Встроенный массив микрофонов	
Количество	8
Расстояние	0 ~ 8 м
Угол захвата	0° ~ 180°
Функции	Подавление эха и фонового шума, компенсация усиления
Питание	
Максимальная потребляемая мощность	450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Габариты и комплектация	
Размер панели	1913 x 1155 x 113 мм
Размер упаковки	Панель 2100 x 1310 x 200 мм Боковые доски 1270 x 1260 x 220 мм
VESA	800 x 400
Комплектация	Кабель питания x 1, стилус x 2, крепление на стену x 1, HDMI кабель 1,5 м x 1, кабель USB A-B x 1, встроенный компьютер OPS x 1, настенная документ камера
Вес (нетто)	71 кг (+25 кг боковые доски)