



LED All-in-One Unilumin T1

Unilumin

DIGIS

Технические характеристики		T1-108	T1-135	T1-162
Основные параметры	Размер экрана (дюйм)	108	135	162
	Шаг пикселя (мм)	1.25	1.56	1.87
	Активная площадь (м2)	3.24	5.06	7.29
	Внешние размеры	2 412 x 1 418.1	3 012 x 1 755.5	3 612 x 2 093
	Разрешение экрана	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
	Плотность пикселей (м2)	640 000	409 802	284 444
	Обслуживание	Фронтальное	Фронтальное	Фронтальное
	Степень защиты IP	IP 50	IP 50	IP 50
	Общий вес (кг)	88	138	192
	Материал кабинета	Литой алюминий	Литой алюминий	Литой алюминий
Материал рамки \ Цвет	Алюмин. Профиль / Черный	Алюмин. Профиль / Черный	Алюмин. Профиль / Черный	
Оптические параметры	Тип светодиода	SMD1010	SMD1010 \ SMD1212	SMD1515
	Точечная коррекция	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
	Точечная цветовая коррекция	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
	Яркость	400 кд\м2	400 кд\м2	400 кд\м2
	Шкала серого цвета	14 бит	14 бит	14 бит
	Контрастность	5 000:1	5 000:1	5 000:1
	Температура цвета (К)	6 500 ~ 9 300	6 500 ~ 9 300	6 500 ~ 9 300
	Угол обзора по вертикали \ горизонтали	160 / 160	160 / 160	160 / 160
	Однородность свечения	≥98%	≥98%	≥98%
	Однородность цветности	В пределах ±0.003Cx,Cy	В пределах ±0.003Cx,Cy	В пределах ±0.003Cx,Cy
	Срок службы диодов	100 000 ч	100 000 ч	100 000 ч
	Частота источника сигнала (Гц)	50/60	50/60	50/60
Частота обновления (Гц)	3 840	3 840	3 840	
Параметры системы	Операционная система	Android 8.0		
	CPU	Cortex A73*2 + A53*2		
	GPU	Mali G51 * 4		
	Память	4 + 32 Гб		
	Интерфейсы	HDMI in x 3, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, SPDIF out x 1, Debut x 1, RS232 x 1, RJ45 x 1, Audio 3.5 x 1		
	Ethernet	100M / 1 000M Ethernet		
	Wi-Fi	Built -in dual WIFI, 2.4 GHz/5GHz		
	Точка доступа	Двухзонная		
	Пульт управления	В комплекте		
	Выкл. \ Вкл. по таймеру	Поддерживается		
	Макс. Энергопотребление Вт	1 320	1 655	1 540
	Среднее Энергопотребление Вт	440	550	513
Гарантия	1 год			