Технические характеристики выдвижных мониторов VISSONIC

VIS-15LDSCM

Интерфейсы	HDMI x1, VGA x1, RJ45 x2 (in/out), USB2.0 x3, питание x1
Разрешение, пикселей	1920*1080
Тип матрицы	TN
Яркость, кд/м2	400
Потребляемая мощность, Вт	18
Угол наклона, градусов	0-30°
Размер панели (ДхШхВ), мм	555 x 70 x 3
Размер корпуса (ДхШхВ), мм	545 x 58 x 680
Диагональ экрана, дюйм	15,6
Вес, кг	13
Размер упаковки, см	60,8 x 13,2 x 75

Вес в упаковке, кг	14

VIS-17LDSCM

Интерфейсы	HDMI x1, VGA x1, RJ45 x2 (in/out), USB2.0 x3, питание x1
Разрешение, пикселей	1920*1080
Тип матрицы	TN
Яркость, кд/м2	300
Потребляемая мощность, Вт	20
Угол наклона, градусов	0-30°
Размер панели (ДхШхВ), мм	590 x 70 x 3
Размер корпуса (ДхШхВ), мм	580 x 58 x 680
Диагональ экрана, дюйм	17,3
Вес, кг	15
Размер упаковки, см	66 x 13,2 x 75

Вес в упаковке, кг	16

VIS-21LDSCM

Интерфейсы	HDMI x1, VGA x1, RJ45 x2 (in/out), USB2.0 x3, питание x1
Разрешение, пикселей	1920*1080
Тип матрицы	TN
Яркость, кд/м2	300
Потребляемая мощность, Вт	20
Угол наклона, градусов	0-30°
Размер панели (ДхШхВ), мм	675 x 70 x 3
Размер корпуса (ДхШхВ), мм	665 x 58 x 720
Диагональ экрана, дюйм	21
Вес, кг	18,5
Размер упаковки, см	76 x 13,2 x 81,5

Вес в упаковке, кг	19,5